



Unterdrucktabelle

Typ	Besatzung	Zulässiger Geschwindigkeitsbereich	Sollbruchstelle	Unterdruck
ASK-21	Einsitzig		Im Fallschirm eingebaut	-0.12
ASK-21	Doppelsitzig		Im Fallschirm eingebaut	-0.08
ASK-23	Einsitzig		rot	-0.24
ASW-28	Einsitzig		rot	-0.12
DuoDiscus Turbo	Einsitzig		Im Fallschirm eingebaut	-0.12
DuoDiscus Turbo	Doppelsitzig		Im Fallschirm eingebaut	-0.08
DuoDiscus D	Einsitzig		rot	-0.12
MonoDiscus	Einsitzig		rot	-0.20
DG 300	Einsitzig		rot	-0.20
DG 500	Einsitzig		Im Fallschirm eingebaut	-0.08
DG 500	Doppelsitzig		Im Fallschirm eingebaut	-0.06
LS 4	Einsitzig		rot	-0.20
Junior	Einsitzig		rot	-0.24
K6	Einsitzig		rot	-0.24
K8	Einsitzig		rot	-0.24
Röhnlerche	Einsitzig		rot	-0.4
Röhnlerche	Doppelsitzig		rot	-0.4
Grunau Baby <small>HB-87</small>	Einsitzig		Kein Windenstart!	

Sollbruchstellen im Windenstart

Schwarz = 1000 daN (im Fallschirmkopf integriert)

Braun = 850 daN

Rot = 750 daN

Blau = 600 daN

Weiss = 500 daN

Gelb = 400 daN

Grün = 300 daN

Bei uns SGB/SGF sind nur schwarze und rote Sollbruchstellen im Einsatz.